



Kluswijzer: Zelf een keuken installeren

Centrada

Zelf een keuken plaatsen

U wilt een groter aanrechtblad met een extra spoelbak of u bent na jaren sparen eindelijk aan die droomkeuken toe. Dankzij de moderne zelfbouwkeukens kunt u ook zelf een keuken installeren. Zeker wanneer u uitgaat van de bestaande aansluitingen voor gas, elektriciteit, water en afvoer.

Natuurlijk kunt u uw woning naar eigen wens aanpassen. Hier zijn wel spelregels aan verbonden: de kwaliteitseisen van Centrada. In dit klusvoorschrift leest u wat de kwaliteitseisen voor het zelf aanbrengen van een keuken zijn en hoe u deze klus het beste kunt klaren. Voor het plaatsen van de tegels verwijzen we u naar de informatie in onze kluswijzer "Zelf uw wand verfraaien". Hierin worden de basisregels met betrekking tot het tegelzetten uitgelegd.

Vraag, voordat u aan de klus begint, altijd eerst toestemming aan Centrada (wettelijke verplichting). U hoort dan van ons of Centrada akkoord gaat met het aanpassen van de woning en welke eisen Centrada precies stelt. Als Centrada akkoord gaat en de klus wordt goed uitgevoerd mag de verandering blijven zitten als u verhuist.

Kwaliteitseisen voor plaatsing keukens

Centrada biedt de mogelijkheid om uw woning naar eigen wens aan te passen. Vanzelfsprekend zijn hier algemene kwaliteitseisen aan verbonden. Deze ontvangt u gelijktijdig bij de kluswijzer in de brochure "Zelf aangebrachte voorzieningen".

Voor het plaatsen van een keuken zijn de volgende aanvullende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidsaspecten

Gas, water en elektra

1. Verander bij voorkeur niets aan het leidingwerk en de aansluitpunten van gas, water en elektra. Doet u dit wel, dan dient dit door een erkend installateur te worden gekeurd of aangebracht.

Ventilatie

1. U mag alleen een open keuken maken als de woning mechanische ventilatie heeft. Heeft u open toestellen (kachel/geiser) dan mag u geen open keuken maken. Er ontstaat dan gevaar voor koolmonoxidevergiftiging, tenzij permanente instroom van buitenlucht gewaarborgd is.
2. Bij mechanische ventilatie mag alleen een motorloze afzuigkap hierop worden aangesloten. Naast een mechanische ventilatie dient natuurlijke ventilatie aanwezig te blijven, bijvoorbeeld dmv een VEWI-klep.

Keukenblok

1. De kasten en de deuren moeten waterpas hangen.
2. De grepen van kastjes en laden moeten goed vastzitten.
3. De laden moeten recht worden ingehangen.
4. Gebruik bij voorkeur materiaal van spaanplaat met een dichtheid (dichtheid) van 720 kg/m³ en een melamine toplaag.

Mengkraan

1. Het gebruik van stopkranen is aan te raden, want dan kunt u van stromend water gebruik blijven maken als u de mengkraan monteert of demonteert.

2. U moet er voor zorgen dat de kraan niet lekt.
3. U moet een kraan plaatsen die voldoen aan de KIWA of CE-keurmerk. Let erop dat niet alle kranen dezelfde diameters hebben. Kranen bestaan in twee diameterdiktes

Aanrechtblad (werkblad), spoelbak en kookplaat

1. De lengte van het werkblad moet minimaal gelijk zijn aan het blad dat oorspronkelijk in de woning zit.
2. De breedte van het werkblad moet 60 cm zijn.
3. Laat u adviseren over de werkbladhoogte (meestal 92 cm) en de hoogte van de bovenkasten.
4. Het werkblad moet waterpas liggen en een druiprand hebben.
5. Het werkblad mag zijn van roestvrij staal, multiplex met kunststof afwerklaag, ocriet of graniet
6. De spoelbak dient geïntegreerd te zijn in het blad
7. De afvoer van de spoelbak moet via een sifon aangesloten worden op het riool.
8. De aansluiting van blad op tegelwanden moet u uitvoeren met een elastische kitvoeg (sanitairkit).

Aanbevolen materialen

- Keukens van Bribus of Bruynzeel.
- Kranen van Grohe of Venlo.

Onderhoudseisen

- U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de keuken.
- Wanneer er gaten ontstaan in bv het aanrechtblad dient de inbouw apparatuur bij verhuizing achtergelaten te worden. In alle andere gevallen kunt de inbouwapparatuur meenemen mits u een keuken aan Centrada oplevert die minimaal voldoet aan de eisen en standaard van Centrada. Omdat Centrada geen onderhoud uitvoert aan inbouwapparatuur kan deze ook worden overgenomen door de nieuwe bewoner.

Maak eerst een keukenplan

Teken op een stuk papier, liefst op schaal (bijvoorbeeld op millimeterpapier), de omtrek van uw huidige keuken met daarop de plaats van de gas-, water- en elektra-aansluitingen. Geef op deze tekening ook de plaats van de ramen, deuren, radiatoren en vensterbanken aan. Teken vervolgens de onder- en bovenkastjes van uw huidige keuken in de tekening. De meeste keukenleveranciers bieden u de mogelijkheid om een keukenplan te maken. Het is daarom van groot belang dat u vooraf de juiste maten (lengte, breedte en hoogte) neemt van uw huidige keuken.

Wilt u het plan helemaal zelf uitwerken, ga dan als volgt te werk: Controleer of alle muren haaks zijn. Dat gaat eenvoudig door middel van een driehoeksmeting: u tekent op de ene muur 80 cm af en op

naastgelegen muur 60 cm. Wanneer de diagonale afstand tussen beide punten precies 100 cm is, zijn ze haaks. Kijk op dezelfde manier of de muren loodrecht staan ten opzichte van de vloer. Met afwijkingen dient u rekening te houden in de tekening.

Van de toekomstige keuken tekent u eerst een 60 cm diep aanrechtblad, recht of met een hoek. Deel dan de hoofdfuncties in. Waar wilt u koken, waar afwassen, waar komt de koelkast en hoe hoog is die? Spoelen en afwassen vraagt om een spoelbak die 50 cm kastruimte inneemt. Voor een dubbele spoelbak heeft u een breedte nodig van 1 meter. Een ingebouwde gaskookplaat vergt een kastruimte van 60 cm, maar misschien kookt u op een smaller fornuis. Plaats dit dan, in verband met de ovendeur, niet strak tegen de zijmuur. Aan beide kanten van een functie is een werkruimte van 50 cm praktisch. Een werkblad kan altijd op de gewenste maat gezaagd worden. Eindig met de planning van opbergkasten, zowel onder het werkblad als aan de wanden erboven en ernaast. Schets voor alle duidelijkheid behalve een bovenaanzicht ook een vooraanzicht van het keukenblok.

De keuken installeren

De keuken kan pas geïnstalleerd worden nadat een aantal voorbereidende werkzaamheden is afgerond. Zo moeten - met het keukenplan en het montagevoorschrift binnen handbereik - de waterleiding en -afvoer op de juiste plaats zijn aangebracht. Breng de afvoer niet in de muur aan. Dat geldt ook voor elektrische aansluitpunten. De gas aansluiting moet voorzien zijn van een afsluitkraan en mag niet achter de oven komen. Wijzigingen aan de installatie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkende installateur. Het tegelwerk maakt u het eenvoudigst voor de installatie in orde.

Kasten zet u eerst zonder fronten en laden in elkaar, te beginnen met die onder het werkblad. Stel deze kastrompen waterpas en koppel ze aan elkaar. Verzorg de uitsparingen voor aansluitpunten die in de kasten terechtkomen. Maak vervolgens het blad op maat en leg het op de onderkasten. Hang vervolgens de bovenkastjes waterpas aan duimhaken of een ophangregel. Bevat het keukenblok ook een of meer hoge wandkasten, hang de bovenkastjes dan zo hoog dat alle kasten aan de bovenkant op gelijk niveau komen.

Zijn in het werkblad nog geen uitsparingen voor spoelbak en kookplaat aangebracht, maak die dan nu aan de hand van de bijgeleverde mallen. Monteer de spoelbak en de kookplaat volgens voorschrift en dicht alle randen zorgvuldig af met een ruime hoeveelheid siliconenkit. Zaag de eventuele tegelafwerkstrip op lengte en bevestig die aan het blad. Druk het blad tegen de muur en schroef het vast aan de onderkasten. Monteer daarna de mengkraan tegen de wand of op het blad.

Het afstellen van laden en deuren

Het aanbrengen van laden en deuren behoort tot de laatste werkzaamheden. Ladefronten zijn met stelschroefjes in de juiste positie af te stellen. Deurscharnieren hebben doorgaans twee schroeven; door de achterste enkele slagen in- of uit te draaien stelt u de deurtjes recht, met de voorste zet u ze vast. Kroonlijsten, lichtlijsten en een voorzetplint zorgen voor een professionele afwerking.

Let op: Bovenstaande wenken zijn zeer algemeen. De installatie van een keuken hangt sterk af van het type en de fabrikant ervan. Meestal wordt een montagevoorschrift bijgeleverd.

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze Kluswijzer? Neem dan contact op met de Klantenservice van Centrada, telefoon 0320-239600 (keuze 2) of kijk op www.centrada.nl.